


mAh Fabrikat Typ Format

		Durchmesser	x Höhe	Gewicht g	Innenwiderst.	Standard	Empfänger	Slow	Speed 400	Antrieb	Pultsender	Handsender	Laden [A]	Kurz [A]	Dauer [A]	Art
50	Sanyo	N-50AAA	1/3AAA	10x16	3,5	55		x	x				0,25		1,5	standard
70	GP	NT7AAAM	1/3AAA	10x11	2,5			x	x				0,07		0,7	NiMh
110	Sanyo	N-110AA	1/3AA	14x17	7	30		x	x				0,5		3	standard
120	GP	GP12AAA	1/3AAA	10x16	3,6			x	x				0,12		1	NiMh
120	Sanyo	N-120TA	AAAA	7,5x42	6	34		x	x				0,3		2,5	standard
150	Sanyo	N-150N	N	12x30	9	27	x	x	x				0,4		4	standard
250	GP	GP25AAH	1/3AA	14x17	7			x	x				0,25		1,5	NiMh
250	Sanyo	N-250AAA	AAA	10x44	11	24	x	x	x				0,5		5	standard
350	Sanyo	N-350AAC	2/3AA	14x30	15	19		x	x				1		6	long life
370	GP	GP37AAAM	2/3AAA	10x29	6,4			x	x				0,4		2	NiMh
500	GP	GP50NH	N	12x30	6,4			x	x				0,5		2	NiMh
500	Sanyo	N-500AR	2/3A	17x28	19	9		x	x	x			2	18	12	fast charge
600	Sanyo	N-600AA	AA	14x50	23	12	x	x	x				1,5	10	7	standard
600	Sanyo	KR-600AE	2/3A	17x28	18	18		x	x				2	12	10	high capacity
650	He-Cell	He-650	2/3AA	14x30	15			x	x				1	9	7	NiMh
650	KAN	KAN-650	2/3AA	14x30	15			x	x				1	10	8	NiMh
700	Sanyo	N-3U	AA	14x50	23		x	x	x				1,5	10	7	consumer
700	Sanyo	N-700AR	4/5A	17x43	30	7				x			3	20	15	fast charge
750	GP	GP75AAH	2/3AA	14x30	15			x	x				1,2	10	6	NiMh
800	Sanyo	HR-4U	AAA	10x44	13	35	x	x	x				0,8	7	5	NiMh-Twicell
800	Sanyo	KR-800AAE	AA	14x50	23	12		x	x				1,5	10	7	high capacity
800	Sanyo	N-800AR	A	17x50	33	6				x			3	25	20	fast charge
850	Sanyo	HR-5/4AAU	5/4AAA	10x50	14	29	x	x	x				0,8	8	6	NiMh-Twicell
1000	GP	GP100AFH	2/3 A	17x28	22			x	x				1	10	8	NiMh
1000	Sanyo	N-3US	AA	14x50	23		x	x	x				1,5	10	7	consumer
1050	KAN	KAN-1050	2/3 A	17x28	21	10		x	x				1,5	20	15	NiMh
1100	He-Cell	He-1100	2/3A	17x28	20	10				x			1,2	15	12	NiMh
1100	Sanyo	KR-1100AAU	AA	14x50	24	19	x	x	x				1,5	10	7	high capacity
1100	Sanyo	KR-1100AEL	4/5A	17x43	28	9							2	12	10	high capacity
1200	Sanyo	RC-2/3SC1200	1/2 SC	23x27	35	6,5				x			3	35	25	fast charge
1250	Sanyo	N-1250SCRL	2/3 SC	23x34	43	5				x			6	60	35	fast charge
1300	Sanyo	CP-1300SCR	1/2 SC	23x27	35	6,5				x			3	35	25	fast charge
1400	Sanyo	KR-1400AE	A	17x50	31	10		x	x				2,5	16	12	high capacity
1500	Sanyo	KR-1500AUL	4/5 A	17x43	31	16		x	x				2,5	10	8	high capacity



mAh Fabrikat Typ Format

mAh	Fabrikat	Typ	Format	DxH	Gewicht	Innenw.	Std.	Empf.	Slow	Spd 400	Antrieb	Pultsnd	Handsnd	Laden	Kurz	Dauer
1600	Sanyo	RC-4/5SC1600	4/5 SC	23x34	46	5,5				x				4	55	40 fast charge
1700	Sanyo	KR-1700AU	A	17x50	36	17		x		x				2,6	11	8,5 high capacity
1700	Sanyo	CP-1700SCR	4/5 SC	23x34	46	5,5				x	x			4	55	40 fast charge
1700	Sanyo	N-1700SCR	SC	23x43	54	4					x			5	55	40 fast charge
1700	Sanyo	RC-1700	SC	23x43	57						x	x		6	80	55 fast charge
1700	Toshiba	TS1700AUP	4/5A	17x43	34	6				x	x			1,7	30	20 NiMH
1800	Sanyo	KR-1800SCE	SC	23x43	47	6,5		x			x			3	28	20 high capacity
1900	Sanyo	N-1900SCR	SC	23x43	54	4					x			5	55	40 fast charge
1950	Toshiba	TS1900FAUP	4/5A	18x43	39	5				x	x			2	40	30 NiMH
2000	Panasonic	HHR200SCP	4/5 SC	23x34	42	5				x				2	30	25 NiMH
2100	Sanyo	HR-4/5SCU	4/5 SC	23x34	47	7				x	x			3	40	30 NiMH
2100	Sanyo	HR-3U	AA	14x50	27	25		x				x		2	8	6 NiMH-Twicell
2150	Sanyo	HR-4/5AU	4/5 A	17x43	35	25								2,2	7	7 NiMH-Twicell
2400	Sanyo	CP-2400SCR	SC	23x43	60	4,5					x			5	60	40 fast charge
2400	Sanyo	RC-2400	SC	23x43	58	4					x	x		7	70	45 fast charge
2600	Sanyo	HR-SCU	SC	23x43	62	4				x	x			4	60	40 NiMH
2700	Sanyo	HR-AU	A	17x50	40	20								3	10	7 NiMH-Twicell
3000	Panasonic	P300C	C	26x50	75									3	10	6 NiMH
3000	Panasonic	HHR-300SCP	SC	23x43	60	5					x	x		3	40	30 NiMH
3000	Saft	VH-CS3000	SC	23x43	60	5		x			x	x		2,5	35	25 NiMH
3000	Sanyo	N-3000CR	C	26x50	84	3,4					x			8	90	60 fast charge
3300	GP(Powers)	330SCH	SC	23x43	60	5		x			x	x		3	35	25 NiMH
3300	Sanyo	RC-3300HV	SC	23x43	62	5					x	x		4,5	55	45 NiMH
3500	Ansmann	NiMH	C	26x50	83									3,5	7	7 NiMH
3600	Sanyo	CP-3600CR	C	26x50	88	3,9								7	70	50 fast charge
3700	Sanyo	HR-4/3FAUC	(4/3A)	18x67	62	18										NiMH-Twicell
4000	Sanyo	HR-4/3AU	4/3A	17x67	55	20								4	10	10 NiMH-Twicell
4400	Sanyo	KR-4400D	D	34x61	145	3,8								5	30	30 standard
4500	Sanyo	HR-4/3FAU	m	18x67	62	20								4,5	10	10 NiMH-Twicell
4800	Panasonic	P480D	D	34x61	140									4,5	10	10 standard
5000	Sanyo	KR-5000DEL	D	34x61	150	3,5		x						5	30	30 high capacity
7000	Sanyo	KR-7000F	F	34x91	230	3,4								7	40	40 standard
8000	Ansmann	NiMH	D	34x61	160									5	8	8 NiMH
10000	Sanyo	KR-10000M	M	43x91	400									10	50	50 standard

publication only by BATT-MANN, Klaus Budion, Hobackestr. 25, 45899 Gelsenkirchen, Tel. 0209/582202, Fax 0209/582262, info@batt-mann.de
 Diese Angaben beruhen auf eigenen Erfahrungen und weichen zum Teil erheblich von Herstellerangaben ab (Ströme). Alle Angaben ohne Gewähr.